

Sticla Securizata +

Sticla +

Ferestre +

Usi x

Usi clasice

Usi glisante Ekosol

Usi culisante Vekaslide

Usi oscilo - culisante

Usi armonice

Usi garaj/porti +

Feronerie +

Sisteme +

Tehnici de umbrire +

Accesorii +

Usi din lemn +

Utile +

Tamplarie PVC

Tamplarie aluminiu

Calculator termopane

[Prima Pagina](#) > [Produse](#) > **Usi culisante EKOSOL**

Usi culisante EKOSOL

Usi culisante EKOSOL 70 este un sistem culisant cu o adancime a profilului de 70 mm si o geometrie interna impartita in 3 camere de izolare. Usi culisante EKOSOL 70 are un design clasic conferit de muchii usor rotunjite.

Usi culisante EKOSOL 70 se pot realiza usi culisante in diferite variante constructive. Sistemul este compatibil cu seria Softline 70AD.

Din punct de vedere static, se pot realiza in conditii de garantie usi culisante in doua canate, alb/color, cu dimensiunile maxime ale cercevelei Lmax = 1,7 ml; Hmax = 2,3 ml.

Grosimea peretilor exteriori de 3 mm respecta cu strictete prevederile celui mai ridicat standard de calitate RAL "Clasa A" si corespunde normativului european SR EN 12608 - clasa A. Rigidizarile din otel zincat de minim 2 mm asigura ferestrei stabilitate si functionare indelungata. Datorita configuratiei faltului sunt posibile vitrari de la 6 mm la 24 mm, in functie de bagheta utilizata.

Sistemul pentru **usi culisante EKOSOL 70** este disponibil in aproape 50 folieri in culori RAL, in imitatii de lemn sau in folieri metalice. Termorefractare, pe ambele fete, numai in exterior sau numai in interior. De asemenea, sistemul permite placari cu aluminiu.

Caracteristici tehnice:

- sistem cu adancimea profilului de 70 mm si geometrie interna cu 3 camere de izolare
- canturi elegante, cu un design clasic
- grosimea peretilor exteriori de 3 mm conform celui mai inalt standard de calitate RAL "Clasa A"
- adancimea constructiva a profilului de rama 170 mm
- inaltimea combinatiei de profile: 131 - 146,5 mm
- rigidizari din otel zincat conform prescriptiilor Veka privind armaturile, minim 2 mm
- sistemul permite placari cu aluminiu
- posibilitate de foliere in aproape 50 de culori sau imitatii de lemn, atat pe ambele fete sau numai la exterior ori numai la interior

Index:

- Uf - coeficientul de transfer termic pe rama ferestrei
- Uw - coeficientul de transfer termic al ferestrei (impreuna cu sticla)

Feronerie:

- acest produs foloseste [feronerie Roto](#), [feronerie G-U](#) sau [feronerie Maco](#)
- cremoanele (manerele) pot fi folosite individual

Functionalitate si arii de utilizare:

- usi termoizolante culisante cu ridicare
- variante constructive conform schemelor de functionare A, C, D, F, K
- arie de utilizare conform SR EN 14351:2006/+A1:2010

Cere acum o estimare de pret GRATUITA fara obligatii contractuale

